

● 自動電圧調整器 [AVR デジタル方式]

仕様

SEACシリーズ 入カ-出力間絶縁型

単相100V

型式 仕様		SEAC															
		5KCT	10KCT	15KCT	20KCT	25KCT	30KCT	40KCT	50KCT								
出 力	容量 (kVA)	5	10	15	20	25	30	40	50								
	相数	単相2線															
	定格電圧	100V															
	電圧可変範囲	±2.5%															
	電圧精度	±2%															
	応答速度	0.1sec															
	過渡特性	10% (負荷変動0~100%に対して)															
	波形歪率	1.0%															
入 力	容量 (kVA)	6	12	18	24	30	36	48	60								
	相数	単相2線															
	定格電圧	100V															
	変動範囲	±15%															
	定格周波数	50/60Hz切換															
	機器力率	97%															
	機器効率	93%															
	環境	周囲温度	0~40°C														
	湿度	35~85%RH															
外 観	寸法	W mm D mm H mm 詳細はご相談ください															
	質量									kg							
	塗装色									ご指定の色							
	外観図	詳細はご相談ください															

単相200V

型式 仕様		SEAC															
		5HCT	10HCT	15HCT	20HCT	25HCT	30HCT	40HCT	50HCT								
出 力	容量 (kVA)	5	10	15	20	25	30	40	50								
	相数	単相2線															
	定格電圧	200V															
	電圧可変範囲	±2.5%															
	電圧精度	±2%															
	応答速度	0.1sec															
	過渡特性	10% (負荷変動0~100%に対して)															
	波形歪率	1.0%															
入 力	容量 (kVA)	6	12	18	24	30	36	48	60								
	相数	単相2線															
	定格電圧	200V															
	変動範囲	±15%															
	定格周波数	50/60Hz切換															
	機器力率	97%															
	機器効率	93%															
	環境	周囲温度	0~40°C														
	湿度	35~85%RH															
外 観	寸法	W mm D mm H mm 詳細はご相談ください															
	質量									kg							
	塗装色									ご指定の色							
	外観図	詳細はご相談ください															

※特注仕様は型式の末尾にZが付きます。